

Procédure d'Entretien Détaillée d'une Machine à Laver le Linge

Pour maintenir la performance de votre machine à laver, éviter les pannes et prolonger sa durée de vie, un entretien régulier est essentiel. Voici une procédure complète :

Entretien mensuel

1. Nettoyage en profondeur avec un cycle à vide :

- Faites tourner un cycle à 60 °C ou 90 °C à vide pour éliminer les bactéries et résidus accumulés.
- Ajoutez l'un des éléments suivants :
 - **Vinaigre blanc** (250 ml) pour détartrer.
 - **Cristaux de soude** (2 cuillères à soupe) pour dissoudre les graisses.

2. Nettoyer le joint en caoutchouc :

- Utilisez un chiffon humide imbibé de vinaigre blanc pour nettoyer le joint.
- Vérifiez les plis du joint et retirez les débris ou moisissures.

3. Vérification des filtres d'arrivée d'eau :

- Déconnectez les tuyaux d'arrivée d'eau.
 - Nettoyez les filtres à l'extrémité des tuyaux pour éviter les obstructions dues au calcaire ou aux saletés.
-

Entretien trimestriel

1. Nettoyage du filtre de vidange :

- Localisez le filtre de vidange (généralement en bas de la machine, derrière une trappe).
- Placez un récipient ou une serpillière pour recueillir l'eau restante.
- Retirez le filtre, nettoyez-le à l'eau tiède et éliminez les débris (cheveux, fibres, etc.).
- Remettez le filtre en place.

2. Contrôle des tuyaux :

- Inspectez les tuyaux d'arrivée et d'évacuation pour détecter les fissures, fuites ou usures.
 - Remplacez les tuyaux si nécessaire (généralement tous les 5 ans).
-

Entretien annuel

1. D  tartrage intensif :

- o Si vous vivez dans une r  gion o   l'eau est tr  s calcaire, utilisez un produit d  tartrant sp  cifique une fois par an.
- o Faites un cycle    vide    90   C avec le produit selon les instructions du fabricant.

2. Inspection professionnelle :

- o Si n  cessaire, faites inspecter votre machine par un technicien qualifi   pour d  tecter et pr  venir les probl  mes potentiels.

Conseils suppl  mentaires

• Utiliser la bonne dose de lessive :

- o   vitez de surdoser la lessive pour pr  venir les d  p  ts dans les conduits et les tuyaux.

• Privil  gier les cycles   co :

- o Les cycles    basse temp  rature consomment moins d'  nergie mais peuvent entra  ner des d  p  ts. Alternez avec des cycles chauds pour nettoyer la machine.

• Installer un adoucisseur d'eau :

- o En cas d'eau dure, un adoucisseur peut r  duire le calcaire dans la machine.